

SCENE MOBILE 43m²

Scène mobile 43 m²

A toiture relevable

DIMENSIONS

Longueur plateau	7.25 m + timon
Largeur fermée	2.50 m
Largeur développée	6.02 m
Surface	43 m ²
Hauteur au sol	3.55 m
Hauteur intérieure relevée	2.80 m 3,20 m
Hauteur intérieure baissée	2.00 m
Hauteur plateau au sol	0.96 m
Hauteur attelage au sol	entre 420 mm et 950 mm

POIDS

Poids total en charge 3200 Kg

DESCRIPTIF CHASSIS

Remorque 2 essieux centraux - Suspension barre de torsion roues indépendantes - Châssis tôle acier pliée, galvanisée - Plateforme tube acier
Attelage timon VB articulé réglable en hauteur avec anneau 42/68 - Roue jockey - Recul automatique - Freinage inertie normes services des mines - 4 roues 185 R 14 5 trous avec ailes - 4 béquilles de stabilisation

DESCRIPTIF PODIUM

Structure podium en acier galvanisé - Armature de toit avec élévation
Auvents latéraux D et G relevable, assistance par compas à gaz + plat de sécurité en position ouverte
2 planchers côté droit rabattables et relevables avec assistance vérins à gaz + câble de sécurité
2 planchers côté gauche rabattables et relevables avec assistance vérins à gaz + câble de sécurité
Pieds de soutien articulés mise en place automatique et sécurité en position ouverte
1 escalier avec 2 rampes adaptable en 1 endroit

Toiles : PVC précontraint 590g/m² - classement au feu M2 :

- 1 jupe de soubassement en façade
 - 1 toile de couverture avec rideau de fond
 - 1 pignon avant avec porte et 1 pignon arrière sans porte
- Plancher contreplaqué CTBX 18 mm - Garde corps fond de scène - Barre à crochet

REGLEMENTATION ET SIGNALISATION

Electricité au code de la route, 12 volts, prise 7 broches
Véhicule conforme à la réglementation, faisant l'objet d'une RCE (réception communautaire européenne)
Attestation de contrôle AIF / NORISKO (vérification de solidité et stabilité) - Résistance plancher 500 kg/m²
Stabilité du produit assurée par un vent de 60 km/H

OPTIONS

Escalier, rampes, petit garde corps supplémentaires
Garde corps sur plancher façade, avec réservation - Traitement plancher
Ouverture mi scène avec agrément du bureau de contrôle AIF
Support projecteur pour toit fixe (Qté 2 : 35 Kg par barre à répartir sur toute la longueur), agrément du bureau de contrôle NORISKO
Support projecteur pour auvent démontable (1 par auvent : 20 Kg par barre à répartir sur toute la longueur) agrément du bureau de contrôle NORISKO
Kit attache boule - Roue de secours - Plancher antidérapant - Coffre polyuréthane charge (50kgs) - Réversibilité
Bâches : différents marquages possibles, porte supplémentaire dans le pignon opposé, fermeture totale AV AR scène fermée, fermeture totale pour scène ouverte, fermeture latérale mi scène et mi-scène si réversibilité.

